

Fabricada no Brasil, a Impressora de Etiquetas L42 PRO é muito fácil de usar e compatível com diversos sistemas. O suporte e assistência técnica em todo território nacional **garantem a tranquilidade de seus usuários.**



# L42 PRO

IMPRESSORA DE  
ETIQUETAS E  
CÓDIGO DE BARRAS



Com sensor de etiquetas móvel e reconhecimento automático das linguagens EPL / ZPL / PPLA / PPLB, a **L42 PRO** é super fácil de integrar com diversos sistemas. Acompanha software gratuito para criar e imprimir etiquetas: Bartender Ultralite.

Possui conexão USB padrão e mais uma opcional, que pode ser Rede Ethernet, Serial ou Paralela. Os LEDs indicadores tem a descrição em

Português, de forma que mesmo um operador não treinado pode identificar e solucionar rapidamente eventuais problemas.



#### MÉTODO DE IMPRESSÃO:

Transferência Térmica / Térmica Direta

#### RESOLUÇÃO:

203dpi / 300dpi (opcional, instalável em campo)

#### VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:

Máx. 102mm/seg. (4 pol./seg.)

#### LARGURA DE IMPRESSÃO:

Máx. 108mm

#### LARGURA DA ETIQUETA:

20mm ~ 111mm

#### COMPRIMENTO MÁX. DE IMPRESSÃO:

2286mm (203dpi), 1524mm (300dpi)

#### ALTURA DA ETIQUETA:

8mm ~ 2000mm; com opcional Peel Off: 30mm ~ 200mm

#### DIÂMETRO DO ROLO DE ETIQUETA:

12,5mm (Interno) / 127mm (Externo)

#### TIPOS DE PAPEL (ETIQUETAS):

GAP (espaçamento), Tarja preta, TAG, Couche, Termo-transfer, BOPP, Nylon, Poliéster, etc

#### COMPRIMENTO DO RIBBON (MÁX.): 100m

#### DIÂMETRO DO ROLO DE RIBBON:

12,7mm (Interno)

#### TIPOS DE RIBBON:

Cera, Misto e Resina

#### INTERFACES DE COMUNICAÇÃO:

USB (cabo incluso) + 1 opcional instalável em campo (Serial/Ethernet/Paralela)

#### SENSOR DE ETIQUETAS:

Transmissivo / Reflexivo; móvel com proteção "anti-poeira"

#### CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE ETIQUETAS:

Manual ou Automática

#### MEMÓRIA RAM: 128MB

#### MEMÓRIA FLASH: 8GB

#### OPCIONAIS:

Peel Off (descolador automático de etiquetas), Suporte externo p/ rolo de etiquetas, Interface de comunicação Ethernet, Serial ou Paralela

#### LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO:

EPL / ZPL / PPLA / PPLB (reconhecimento automático)

#### SOFTWARES GRATUITOS:

Bartender Ultra Lite (para criar e imprimir etiquetas)

Direct Print (para imprimir arquivos de etiquetas gerados por empresas de e-commerce, tais como ZPL, EPL, etc.)

#### DRIVERS:

Win7/Win8/Win10/Linux/MAC OS

#### FONTES ALFANUMÉRICAS:

Todas as fontes suportadas pelas linguagens EPL, ZPL, PPLA, PPLB

#### CÓDIGOS DE BARRAS:

Code 39, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN13, EAN8, HIBC, Codabar, Interleaved 2 of 5 Industrial, Code 93, UCC/EAN, Postnet, PDF417, Maxicode, QRCode.

#### TEMPERATURA DE TRABALHO:

5°C ~ 45°C

#### UMIDADE RELATIVA DE TRABALHO:

20%~85% (sem condensação)

#### TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:

-10°C ~ 50°C

#### UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAGEM:

5% ~ 95% (sem condensação)

#### ALIMENTAÇÃO:

Entrada 110/220VAC, Saída 24Vdc 2A

#### DIMENSÕES:

240(P) x 198(L) x 171(A)mm

#### PESO: 1,6Kg

#### GARANTIA:

Impressora 18 meses  
Cabeça de impressão 12 meses

✉ [comercial@etiquetasportoalegre.com.br](mailto:comercial@etiquetasportoalegre.com.br)

f [Etiquetas Porto Alegre](#)    [etiquetasportoalegreoficial](#)    [Etiquetas Porto Alegre](#)    [www.etiquetasportoalegre.com.br](http://www.etiquetasportoalegre.com.br)

